

README-Datei mit Anweisungen für das Installieren und Entfernen der Printing Dialog Extension unter Macintosh OS X

Diese README-Datei enthält Anweisungen zum Installieren der Printing Dialog Extension (PDE) auf Macintosh OS X-Systemen. Printing Dialog Extension ist die Standard-Print Dialog Extension, die eine zusätzliche Auswahl an Druckerfunktionen bereitstellt.

Die PDE kann unter Macintosh-Betriebssystemen 10.3 und höher installiert werden.

Im Ordner „Produktname“ befindet sich der Installer-Ordner „PDE für Mac OS 10.3“. Für die Installation ist mindestens Mac OS Version 10.3 erforderlich. Der Installer-Ordner enthält zwei einzelne Pakete (.pkg) und ein weiteres Paket (.mpkg). Wenn Sie dieses Paket auswählen, wird nur ein Teil der erforderlichen Software installiert.

Ordner „PDE für Mac OS 10.3“:

- Filter.pkg
- PDE-Installer für OS 10.3.mpkg
- Printing Dialog Extension 10.3.pkg

Filter.pkg ist ein Common UNIX® Printing System (CUPS)-Filter. Der Filter fügt die Auftrageinstellung, die von der Printing Dialog Extension generiert wird, schon vorher in den Druckauftrag ein, wenn ein Benutzer die Option zum Drucken wählt. Wenn Sie dieses Paket auswählen, wird nur ein Teil der erforderlichen Software installiert.

Der Installer unterstützt eine mehrsprachige Installation. Wenn ein Benutzer sich beim Betriebssystem anmeldet, wird die bevorzugte Sprache für die Benutzeroberfläche an den Installer weitergegeben. Wenn diese Version die ausgewählte bevorzugte Sprache nicht unterstützt, wird Englisch als Standardsprache verwendet.

Für den im Folgenden beschriebenen Installationsvorgang wird vorausgesetzt, dass StuffIt™, ein Dienstprogramm zur Komprimierung, auf dem System installiert ist.

Klären Sie vor dem Fortsetzen des Vorgangs mit dem *Macintosh*-Administrator, ob Sie über die zum Installieren der PDE erforderlichen Zugriffsrechte verfügen.

So installieren Sie die Printing Dialog Extension unter Macintosh OS X:

1. Wählen Sie das Paket mit der Dateinamenerweiterung „.mpkg“, um den Installationsvorgang zu starten, und folgen Sie den Anweisungen des Installers.
2. Starten Sie das Dienstprogramm für die Druckerkonfiguration. Die Anwendung befindet sich unter „/Applications/Dienstprogramme“.
3. Wählen Sie in der Symbolleiste „Hinzufügen“.
4. Wählen Sie im Menü „TCP/IP-Drucker“.
5. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein. Sie können die IP-Adresse für den Drucker am Drucker finden.
6. Geben Sie einen Wartelistennamen ein. Sie können den Wartelistennamen am Drucker finden.
7. Wählen Sie den Firmennamen in der Liste „Druckermodell“ aus.
8. Wählen Sie einen PPD-Namen, der mit „custom PPD“ endet.
9. Wählen Sie „Hinzufügen“.

Speicherort der Datendateien:

1. Die PDE befindet sich unter *Computername/Bibliothek/Printers/Firmenname/Produktname*. *Firmenname* und *Produktname* stellen den Druckerhersteller dar.
2. Die Systemstandardvorlage befindet sich unter */Benutzer/Benutzername/Bibliothek/Preferences/Firmenname/Produktname*. Das Format der Vorlage ist XML. Sie können die Datei zum Lesen in einem Texteditor öffnen.
3. Der Papierkatalog und die dazugehörigen Datendateien befinden sich unter */Bibliothek/Application Support/Firmenname/Produktname*.

So entfernen Sie die Printing Dialog Extension unter Macintosh OS X:

Unter Macintosh OS X ist es nicht erforderlich, vor der Installation der neuen PDE die alte Version der PDE zu entfernen. Sie können bei der Installation der neuen Version die alte Version einfach überschreiben. Wenn Sie jedoch die alte Version zuerst entfernen möchten, können Sie die PDE von dem oben im Abschnitt **Speicherort der Datendateien** angegebenen Speicherort auf das Papierkorb-Symbol ziehen.